



应用领域

- 电力直流系统机房
- 通信直流系统机房
- UPS机房

胶体蓄电池在很多方面明显优于富液式电池或AGM 阀控密封式铅酸蓄电池。胶体蓄电池具有可靠的热稳定性能、优良的深放电性能和深放电恢复性能。

科华6-GFMJ系列阀控密封式胶体蓄电池专为UPS应用设计，性能优越、技术成熟，具有安全、可靠、维护省力等特点，能为用户提供周全的保护。

主要特点

- 一般特性
 - 纳米二氧化硅胶体技术，气体复合效率达到99%，无需加水维护。
 - 计算机辅助设计，Pb-Ca-Sn合金板栅，适合高功率放电。
- 合理的安装和结构设计
 - 采用最新国际化结构设计，安装方便，易于维护。
- 电池充电注意事项
 - 具有稳定标准的充电电压。
 - 长时间未使用电池应进行均充调整电池。
 - 均充至90%以上容量时应进入浮充使电池达到最大容量。

技术指标

序号	电池型号	额定电压(V)	额定容量(Ah)	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	参考重量(kg)
1	6-GFMJ-24A	12	24	166	175	125	8.1
2	6-GFMJ-40A	12	40	197	165	170	14.7
3	6-GFMJ-65A	12	65	350	167	179	23.4
4	6-GFMJ-100A	12	100	330	171	220	32
5	6-GFMJ-120A	12	120	410	176	224	36.5
6	6-GFMJ-150A	12	150	482	170	240	47
7	6-GFMJ-175A	12	175	530	209	240	55.5
8	6-GFMJ-200A	12	200	522	238	223	65

* 规格指标变动恕不另行通知。